
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
droga asfaltowa
dz. nr 88
dz. nr 23
teren zielony
manszeta ø150/250
manszeta ø150/250
rura dwudzielna typu AROT
trójnik równoprzelotowy DN150
zasuwa DN150
ro PE, L=11 m, fi 250 mm
telekomunikacja, fi 10 mm, zagł. 0,80 m
łuk 45
gaz, fi 10 mm, zagł. 1,20 m
łuk 45
gaz, fi 10 mm, zagł. 1,20 m
gaz, fi 10 mm, zagł. 1,20 m

poziom por.174,00 m n.p.m.

Węzeł	W63	Z43				ł45		ł46		
Rzędna terenu [m n.p.m.]	193,00	193,00				192,20		192,20		
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	191,28	191,28			190,52	190,28	190,28	190,28	190,28	190,28
Zagłębienie dna [m]	1,80	1,80				2,00		2,00		
Materiał,Średnica/Spadek [%]	0,0	PE160				5,4 PE160				
Długość [m]	0,50	18,61				4,53		51,95		
Odległość [m]	0,00	0,50	1,20	12,59	14,68	19,11	20,16	23,64	24,96	43,18
Objętość wykopu [m3]	0,45	17,68				4,53		51,95		
Kąt załamania [°]										

Kilometr 0

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200


teren zielony
dz. nr 23
dz. nr 726/4
dz. nr 726/4
dz. nr 726/2
rura dwudzielna typu AROT
rura dwudzielna typu AROT
łuk 45
gaz, fi 10 mm, zagł. 1,20 m
łuk 45
telekomunikacja, fi 10 mm, zagł. 0,80 m
łuk 45
telekomunikacja, fi 10 mm, zagł. 0,80 m
łuk 45
ł47
ł48
ł49
ł50
192,20
192,30
191,40
191,30
190,28
190,36
190,38
190,32
189,48
189,43
189,38
2,00
2,00
2,00
2,00
0,0
PE160
2,1
PE160
2,6
PE160
0,6
PE160
4,75
34,00
16,20
75,59
79,21
80,34
82,67
114,04
121,65
124,70
130,54
4,75
34,00
16,20
45,0°
45,0°


dz. nr 727/2
dz. nr 730
zasuwa DN150
Z44
190,40
188,48
2,00
2,0
PE160
45,10
175,64
198,68
45,10


teren zielony
dz.nr 726/2
dz. nr 727/2
155,96
275,59
155,96


185,90
183,98
2,00
2,9
PE160
331,60


teren zielony
zasuwa DN150
Z45
183,50
181,58
2,00
2,2
PE160
109,04
440,64
109,04

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
2. Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych rozwiązań.
3. Zagłębienie istniejącej inflastruktury podziemnej przyjęto zgodnie z wiedzą techniczną i może się różnić od stanu faktycznego.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wytyczyć geodezyjnie przebieg trasy sieci.
5. Po zakończeniu prac teren nawierzchni należy doprowadzić do stanu pierwotnego i zinwentaryzować.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew.	Branża: sanitarna
Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. ul. Partyzancka 42, 21–007 Mełgiew	Data 05.2019 r.

Wykonawca:
K 30 Sp. z o.o.
ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa
e–mail: biuro@k30.com.pl
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512–37–41–007

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Waldemar Walkowiak	LUB/0099/PWBS/16 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający	mgr inż. Monika Robak	LUB/0068/PWBS/17 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		
	mgr inż. Łukasz Pawiński		
Nazwa rysunku	Profil podłużny sieci wodociągowej – Etap VI	Skala 1:100/1:200	Nr rysunku 6.11 A